



DATOS TÉCNICOS	JI-12.000-C	JI-12.000-M	JI-12.000-L
CAPACIDAD DE CARGA	12.000 Kg.	12.000 Kg.	12.000 Kg.
LONGITUD DEL EQUIPO, L	4.070 mm.	4.300 mm.	4.450 mm.
CENTRO DE GRAVEDAD, G	2.150 mm.	2.280 mm.	2.370 mm.
PESO DEL EQUIPO	1.980 Kg.	2.050 Kg.	2.100 Kg.
ÁNGULO DE BASCULACIÓN, α	55°	52°	55°
ANCHO DE GUÍA DEL EQUIPO, A	1.070 mm.	1.070 mm.	1.070 mm.
ANCHURA DEL CHASIS, C	860 mm.	860 mm.	860 mm.
ALTURA DEL GANCHO, H	1.450 mm.	1.450 mm.	1.450 mm.
ALTURA SOBRE CAMIÓN, B	240 mm.	240 mm.	240 mm.
RECORRIDO TORRETA, R	900 mm.	900 mm.	1.000 mm.
EQUIPAMIENTO: - Sistema de anclaje de contenedores accionado mediante cilindro hidráulico. - Distribuidor de mandos de accionamiento neumático desde la cabina del vehículo.		EQUIPAMIENTO OPCIONAL: - Columna-gancho del equipo extensible verticalmente, accionada por cilindro hidráulico. - Estabilizador o rodillo de apoyo trasero.	

SISTEMA HIDRÁULICO:

CAUDAL DE LA BOMBA..... 60 Lit./min.
 PRESIÓN DE TRABAJO..... 280 Kg./cm².
 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO..... 80 Lit.

CHASIS-CABINA: (Datos orientativos)

PESO MÁXIMO AUTORIZADO..... 15.000 - 18.000 Kg.
 DISTANCIA ENTRE EJES, D..... 3.900 - 4.400 mm.